
DELTALIGHT




SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

RÉFÉRENCE 27038 9300 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27038 9300 B
FLEMISH BRONZE 27038 9300 FBR
FLEMISH GOLD 27038 9300 FG
COULEUR OR 27038 9300 GC
BLANC 27038 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	431lm // 6,7W // 65lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27038_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27038 9300 W


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27038 9300 W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE 19 profile	Couleurs disponibles
 **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m	

Notes: