





D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD

32053 9420 B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 32053 9420 B-B
WEISS-WEISS 32053 9420 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	48 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	C
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
BEAMANGLE	58°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2495lm // 19,9W // 125lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Optionen	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32053_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
------------------	------------



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

	32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

Stromversorgung

	32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
	32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
	32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
	32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐
	32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD

32053 9420 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI




32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2

☐

Dimmtyp: DALI




32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

☐

Dimmtyp: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

☐

Dimmtyp: DALI

Notes: