
DELTALIGHT




FRAX MB 927 LINEAR V

RIFERIMENTO PRODOTTO 26010 9230 FBRX

DISPONIBILE IN
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26010 9230 FBRX
ANTRACITE 26010 9230 N
VERDE PINO 26010 9230 PGR





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.1
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1696lm // 26,9W // 63lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB 927 LINEAR V

26010 9230 FBRX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26010_XX30_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Componenti per il fissaggio




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Accessori ottici




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX MB 927 LINEAR V

26010 9230 FBRX

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: