
DELTALIGHT




SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

PRODUCTREFERENTIE 20735 9304 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20735 9304 B
WIT 20735 9304 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4570lm UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 4570lm // 28,6W // 159lm/W UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2961lm // 32,9W // 90lm/W UP: 2699lm // 25,6W // 105lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20735_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20735 9304 B

Notes: