
DELTALIGHT




ENTERO SQ-L TW 96530

PRODUCTREFERENTIE 28520 9020 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28520 9020 B
VOLLEDIG WIT 28520 9020 FW
GOUD KLEUR 28520 9020 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 112 x 112
INBOUWDIEPTE (MM)	160
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.68
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1661lm // 20,5W // 81lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96530

28520 9020 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28520_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Stretched ceiling**	-


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Licht veranderende onderdelen




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS


DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96530


28520 9020 B




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS ☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS ☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL ☐



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐

Notes: