
DELTALIGHT




MICROSPY 39 C 93045

PRODUCTREFERENTIE 279 773 811 931 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 279 773 811 931 B
ALU GEBORSTELD 279 773 811 931 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 279 773 811 931 BRAT
GEBORSTELD KOPER 279 773 811 931 BRCU
GEBORSTELD GOUD 279 773 811 931 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 279 773 811 931 BROB
WIT 279 773 811 931 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	530lm // 7W // 79lm/W

Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **279_773_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MICROSPY 39 C 93045

279 773 811 931 W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: