

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 W

ERHÄLTlich IN



**SCHWARZ** 19807 9230 B

**FLEMISH BRONZE** 19807 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19807 9230 FG

**GOLDFARBEN** 19807 9230 GC

**WEISS** 19807 9230 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - Ø KIT
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	80
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	704lm // 6,9W // 102lm/W

### Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)






















# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27



# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 W

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

### Mounting Kit



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 105

# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 W

### Mounting Kit Spanndecken

---



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



### Montagesätze -air + light

---




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 168



### Montagesätze - top air + light

---




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 135



### Montagesätze - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168



### Montagesätze - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135



# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 W

### Montagesätze - no air

---



**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 168

### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: