



## MICROSPY 39 C 93045

279 773 811 931 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 279 773 811 931 B

**ALU BROSSÉ** 279 773 811 931 BRA



**ANTHRACITE BROSSÉ** 279 773 811 931 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 279 773 811 931 BRCU

**OR BROSSÉ** 279 773 811 931 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 279 773 811 931 BROB

**BLANC** 279 773 811 931 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                            |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Suspendu                                                                                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                 |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.7                                                                                                  |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                         |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> / 1,6m |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 110-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | II                 |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | C                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 45°                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 530lm // 6,7W // 79lm/W                          |


### Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [279\\_773\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les accessoires de suspension



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

☐

les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: