
DELTALIGHT




MICROSPY 39 C 93045

REFERENZEN 279 773 811 931 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 279 773 811 931 B
ALU GEBÜRSTET 279 773 811 931 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 279 773 811 931 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 279 773 811 931 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 279 773 811 931 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 279 773 811 931 BROB
WEISS 279 773 811 931 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	C

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	530lm // 7W // 79lm/W

Optionen

CONNECTION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **279_773_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MICROSPY 39 C 93045

279 773 811 931 W


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: