



MICROSPY 39 C 93045

PRODUCTREFERENTIE 279 773 811 931 W

BESCHIKBAAR IN

ZWART 279 773 811 931 B

ALU GEBORSTELD 279 773 811 931 BRA



GEBORSTELD ANTRACIET 279 773 811 931 BRAT

GEBORSTELD KOPER 279 773 811 931 BRCU

GEBORSTELD GOUD 279 773 811 931 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 279 773 811 931 BROB

WIT 279 773 811 931 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Elektrische info

ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	530lm // 6,7W // 79lm/W


Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [279_773_811_XXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: