
DELTALIGHT




MICROSPY 39 C 93045

ODNIESIENIE 279 773 811 931 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 279 773 811 931 B
ALU SZCZOTKOWANY 279 773 811 931 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 279 773 811 931 BRAT
SZCZOTKOWANA MIEDZI 279 773 811 931 BRCU
SZCZOTKOWANE ZLOTO 279 773 811 931 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 279 773 811 931 BROB
BIALY 279 773 811 931 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	C

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	530lm // 6,7W // 79lm/W

Opcje

CONNECTION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **279_773_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MICROSPY 39 C 93045

279 773 811 931 W


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: