





LOGIC 190 R OK HONEYCOMB  
92714

30217 9210 INOX

DISPONIBLE EN  
ACERO INOXIDABLE 30217 9210 INOX



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                             | exterior                                                                                                                                                        |
| INSTALACIÓN                           | Suelo Empotrado                                                                                                                                                 |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)            | redondo - BOX                                                                                                                                                   |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)            | 190                                                                                                                                                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                 | IP67                                                                                                                                                            |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK10                                                                                                                                                            |
| PESO (KG)                             | 2                                                                                                                                                               |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                   | 0° to 25° giratorio                                                                                                                                             |
| INFORMACIÓN                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Información eléctrica    |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO                | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASE                    | I                  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | YES                |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | no dimerizable     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F                  |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                                    | SDCM3                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                  |
| LM80                                    | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                               | 14°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1466lm // 12,6W // 116lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 920lm // 14,5W // 64lm/W                             |


| Requisitos      |  |
|-----------------|--|
| LOGIC 190 R BOX |  |

| Opción                             |  |
|------------------------------------|--|
| LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30217\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Cajas para montaje en tierra




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Dimensión de corte (mm): 300 x 230

#### Partes para conexión a prueba de agua




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Otros



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: