





## INFORM 40 SQ 360 DOWN 94063 DIM5

30719 9435 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 30719 9435 B-B

**BLANC-NOIR** 30719 9435 W-B



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                              |
| INSTALLATION                      | Plafond Applique,Plafond Suspendu                                                                                      |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                   |
| POIDS (KG)                        | 5.6                                                                                                                    |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                           |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>EXCL.CABLE SUSPENSION              |
| Informations électriques          |                                                                                                                        |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| CLASSE                            | I                                                                                                                      |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                    |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                   |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                      |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                    |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm<br>Or<br>LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 101<br>rf: 90 / Rg: 101                                                                                   |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                  |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                    |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                         | 63°                                                                                                                    |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | HO: 7283lm // 48,4W // 151lm/W<br>Or<br>5286lm // 32,6W // 162lm/W                                                     |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | HO: 5039lm // 55,7W // 91lm/W<br>Or<br>3657lm // 37,5W // 98lm/W                                                       |
| Références optionnelles           |                                                                                                                        |
| INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET |                                                                                                                        |
| CABLE BASE R / S                  |                                                                                                                        |

# DELTALIGHT

## INFORM 40 SQ 360 DOWN 94063 DIM5

30719 9435 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30719\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### les accessoires de fixations



**30710 0020 B** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

**30710 0020 W** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐

**30710 0040 B** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

**30710 0040 W** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

# DELTALIGHT

## INFORM 40 SQ 360 DOWN 94063 DIM5

30719 9435 B-B

Notes: