



FRAX M SUPERSPOT 92708



26111 9210 A

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 26111 9210 A

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26111 9210 FBRX

ANTHRACITE 26111 9210 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1620lm // 20,9W // 77lm/W


Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX M KAP	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26111_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: