
DELTALIGHT




SPIX P100-3 93010

REFERENZEN 29718 9310 N

ERHÄLTLICH IN
ANTHRAZIT 29718 9310 N
TANNENGRÜN 29718 9310 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK05
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS 10° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	720lm // 6W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	566lm // 7W // 82lm/W

Erforderliches Zubehör

PIN 11
PLATE 12

Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29718_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPIX P100-3 93010

29718 9310 N


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Erdspieße und Platten für Poller



229 01 11 PIN 11



15223 0120 N PLATE 12 N

Notes: