
DELTALIGHT




SPIX P100-3 93010

ODNIESIENIE 29718 9310 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29718 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 29718 9310 PGR





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	720lm // 6W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	566lm // 6,9W // 82lm/W

Wymagania

PIN 11
PLATE 12

Opcje

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29718_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPIX P100-3 93010

29718 9310 N

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P


☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 01 11 PIN 11

☐



15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: