DELTALIGHT

# LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

**АРТИКУЛ** 300 90 132

Image may differ from the actual product




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 80 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.4 |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | CURRENT CONTROLLED<br>OUTPUT: 1200mA / 70W / 58V-DC<br>λ > 0,9<br>Inrush current : 35A - 1000µs @ 230V-AC<br>Max. 8 units on circuit breaker B 16A |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | II |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу 1-10V |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **300_90_132_HAND.pdf**

## Применяется для

| | |
|---|---|
| **321 112 92** | SUPERLOOP HC 120 SBL 927 |
| **321 112 93** | SUPERLOOP HC 120 SBL 930 |
| **321 117 92** | SUPERLOOP HC 170 SBL 927 |
| **321 117 93** | SUPERLOOP HC 170 SBL 930 |
| **321 212 93** | SUPERLOOP HC 120 SPR 930 |
| **321 217 93** | SUPERLOOP HC 170 SPR 930 |
| **321 412 92** | SUPERLOOP VR 120 SBL 927 |
| **321 412 93** | SUPERLOOP VR 120 SBL 930 |
| **321 512 92** | SUPERLOOP VC 120 SBL 927 |
| **321 512 93** | SUPERLOOP VC 120 SBL 930 |
| **20563 9200** | SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927 |
| **20563 9300** | SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 |
| **20571 9200** | SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927 |
| **20571 9300** | SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930 |
| **20574 9200** | SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927 |
| **20574 9300** | SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930 |
| **20575 9200** | SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927 |
| **20575 9300** | SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930 |
| **20578 9200** | SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927 |
| **20578 9300** | SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930 |
| **20579 9200** | SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927 |

DELTALIGHT

# LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

300 90 132

| | |
|---|---|
| **20579 9300** | SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930 |
| **20582 9200** | SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927 |
| **20582 9300** | SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930 |

Notes: