





INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5

26819 9325 B-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 26819 9325 B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 26819 9325 B-FG  
**FLEMISH GOLD-BLACK** 26819 9325 FG-B  
**BLANCO-NEGRO** 26819 9325 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 26819 9325 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                         |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie,Techo Suspendido                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                             |
| PESO (KG)                               | 2.4                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                     |
| INFORMACIÓN                             | 96 x REFLECTOR WFL-71°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                                  |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                               |
| CLASE                                   | I                                                                |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                              |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                         |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | C                                                                |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, RCM                                                    |
| Información de la fuente de luz         |                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm             |
| SDCM                                    | SDCM3                                                            |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                      |
| BEAMANGLE                               | 71°                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3504lm // 22,9W // 153lm/W                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2926lm // 26,3W // 111lm/W                                       |

| Opción                            |
|-----------------------------------|
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m     |
| CABLE BASE R / S                  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 |



Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26819\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

|                                                                                  |                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |


Plafones

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 00 62 ANO</u></b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 B</u></b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 W</u></b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5

26819 9325 B-B

|                                                                                     |                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>204 62 62 ANO</b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 62 62 B</b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 62 62 W</b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 80 80 ANO</b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 80 80 B</b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 80 80 W</b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 90 90 ANO</b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 90 90 B</b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 90 90 W</b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

### Accesorios de Suspensión

|                                                                                     |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15225 0310 B</b> SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5

26819 9325 B-B

**15225 0310 W** SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W



### Partes para conexión eléctrica



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Dimensión de corte (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: