



## INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5

26819 9325 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 26819 9325 B-B

**ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 26819 9325 B-FG

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ** 26819 9325 FG-B

**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 26819 9325 W-B

**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 26819 9325 W-W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ, ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	2,4
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	C
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	71°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	3504lm // 22,9W // 153lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	2926lm // 26,3W // 111lm/W

### Опции

SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26819\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5

26819 9325 B-B

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Блоки питания



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Coversets



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO


**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

# DELTALIGHT

## INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5


26819 9325 B-B



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Комплектующие для подвесных систем



**15225 0310 B** SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B

# DELTALIGHT

## INFORM R2+ DOWN 93048 DIM5

26819 9325 B-B

**15225 0310 W** SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W



### Электрические соединительные детали



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Размер монтажного отверстия (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: