
DELTALIGHT




MINIGRID 67 ON 245 93037 DIM8

REFERENCIA 100006 9338 B-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 100006 9338 B-B
NEGRO-BLANCO 100006 9338 B-W
BLANCO-NEGRO 100006 9338 W-B
BLANCO-BLANCO 100006 9338 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1850lm // 15,4W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1288lm // 17,7W // 73lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID 67 ON 245 93037 DIM8

100006 9338 B-W