
DELTALIGHT




D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD

RÉFÉRENCE 32053 9420 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 32053 9420 B-B
BLANC-BLANC 32053 9420 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
BEAMANGLE	58°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2495lm // 20W // 125lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32053_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD

32053 9420 W-W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI

le cable d'alimentation



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m ☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD


32053 9420 W-W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m ☐


les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI




32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 — 2->2 ☐

Type de gradation: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 3->3 ☐

Type de gradation: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5 — 4->4 ☐

Type de gradation: DALI

Notes: