





M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ BRONZE 23253 9325 BBR
GOLDFARBEN 23253 9325 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0,5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	547lm // 9,9W // 55lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

VIZIR HONEYCOMB
 VIZIR SOFTENING LENS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23253_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75


7



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar


8



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

Dimmtyp: nicht dimmbar


12



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar

19




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

8



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

16

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR


Power box

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B


8

Dimmtyp: nicht dimmbar


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

Licht veredelndes Zubehör




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR


473 01 00 W VIZIR TUBE W




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

Notes: