





LOGIC 190 R OK HONEYCOMB  
92747

30217 9230 INOX

DISPONIBLE EN  
ACERO INOXIDABLE 30217 9230 INOX



[Ver en el sitio web](#)




|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                                                       |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                                                                                                                              |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Empotrado                                                                                                                                                                       |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | redondo - BOX                                                                                                                                                                         |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 190                                                                                                                                                                                   |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                                                                                                                  |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK10                                                                                                                                                                                  |
| PESO (KG)                               | 2                                                                                                                                                                                     |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 25° giratorio                                                                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN                             | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                                       |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                    |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                                                     |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                                                   |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                                                                                                                                        |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                                                                                                                     |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                    |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                                                   |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm                                                                                                                                  |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                      |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                                                                 |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                                                                                                                   |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                                                                                                                          |
| BEAMANGLE                               | 47°                                                                                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1466lm // 12,6W // 116lm/W                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 747lm // 14,5W // 52lm/W                                                                                                                                                              |
| Requisitos                              |                                                                                                                                                                                       |
| LOGIC 190 R BOX                         |                                                                                                                                                                                       |
| Opción                                  |                                                                                                                                                                                       |
| LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS      |                                                                                                                                                                                       |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30217\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Cajas para montaje en tierra




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Dimensión de corte (mm): 300 x 230

#### Partes para conexión a prueba de agua




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Otros



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: