

COMPO L 93010

9 15735 9310 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15735 9310 B


ХРОМ 9 15735 9310 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15735 9310 DC


БЕЛЫЙ 9 15735 9310 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.46
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,3W / CRI>90 / 3000K / 583lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	583lm // 5,3W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	353lm // 6,1W // 58lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Аксессуары

- COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
- COMPO L LINEAR SPREAD LENS
- COMPO L SPREAD LENS
- COMPO L SOFTENING LENS
- COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15735_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Plasterboard  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Wood  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

DELTALIGHT

COMPO L 93010

9 15735 9310 B

Монтажные комплекты



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W

☐

15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: