



OML50 C - LED ARRAY UP HO 2296mm 930 DIM5

31134 9305

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|--|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 1 |
| INFORMATIONS | CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques | |
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | DALI |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | EPD, RCM |
| Info Source lumineuse | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6115lm |
| VALEURS TM-30 | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 6115lm // 42,3W // 145lm/W |

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: