



OML50 C - LED ARRAY UP HO  
2296mm 930 DIM5

31134 9305

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                                                  |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                     |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                             |
| GEWICHT (KG)               | 1                                                                                                |
| INFORMATION                | CLUSTER UP: 2663lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                  |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                             |
| KLASSE                     | I                                                                                                |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                              |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                             |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                                                                |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                         |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                              |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6115lm                                             |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                 |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                            |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                              |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                      |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 6115lm // 42,3W // 145lm/W                                                                       |
| Optionen                   |                                                                                                  |
| WIRELESS CONTROL DIM5      |                                                                                                  |

Notes: