



## OML50 CT - 48V 200W 2,5m + PRISMATIC LENS D HO 2624mm 940 DIM5

31157 9405 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 31157 9405 B



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	4.1
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	D
<b>CERTIFICADOS</b>	EPD, RCM

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9699lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	9699lm // 62W // 160lm/W

### Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: