




## LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93014

30217 9310 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30217 9310 INOX



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                                                                                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Inbouw                                                                                                                                                                |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - BOX                                                                                                                                                                  |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 190                                                                                                                                                                         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67                                                                                                                                                                        |
| <b>IK</b>                     | IK10                                                                                                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2                                                                                                                                                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 25° zwenkbaar                                                                                                                                                        |
| <b>INFO</b>                   | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | E                  |
| <b>CERTIFICATES</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 14°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1007lm // 14,5W // 70lm/W                            |

### Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX


### Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30217\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Diverse



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: