



LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

30835 9425 W

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30835 9425 A  
**NEGRO** 30835 9425 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30835 9425 FBRX  
**ANTRACITA** 30835 9425 N  
**BLANCO** 30835 9425 W



[Ver en el sitio web](#)





|                                                                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Información general                                                                           |                                                                       |
| UBICACIÓN                                                                                     | exterior                                                              |
| INSTALACIÓN                                                                                   | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                                                                         | IP67                                                                  |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO                                                         | IK07                                                                  |
| PESO (KG)                                                                                     | 2                                                                     |
| INFORMACIÓN                                                                                   | 16 x LENS FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Información eléctrica                                                                         |                                                                       |
| ELÉCTRICO                                                                                     | 48V-DC                                                                |
| CLASE                                                                                         | III                                                                   |
| TIPO DE ATENUACIÓN                                                                            | con DALI                                                              |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                                                                      | E                                                                     |
| CERTIFICADOS                                                                                  | CB, ENEC                                                              |
| Información de la fuente de luz                                                               |                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                                                                              | LED                                                                   |
| FUENTE DE LUZ                                                                                 | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm                  |
| TM-30-15 VALUES                                                                               | Rf: 91 / Rg: 100                                                      |
| SDCM                                                                                          | SDCM3                                                                 |
| GRUPO DE RIESGO                                                                               | RG2                                                                   |
| LM80                                                                                          | L80 > 150000                                                          |
| BEAMANGLE                                                                                     | 25°                                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)                                                       | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)                                                           | 3226lm // 33,1W // 97lm/W                                             |
| Requisitos                                                                                    |                                                                       |
| WALL BRACKET SET<br>FLOOR BRACKET SET<br>IP68 CABLE + CONNECTOR 5P<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |                                                                       |
| Opción                                                                                        |                                                                       |
| THROUGH WIRING SET IP68                                                                       |                                                                       |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div> | 2 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                                                                                                        |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                               |                        |

| Accesorios de Fijación                                                                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>    | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                      | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                     | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                     | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5

30835 9425 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: