





SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 27214 9320 B-B
VOLLEDIG WIT 27214 9320 FW
WIT-WIT 27214 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° INCLLED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 322lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	966lm // 8,7W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	728lm // 10W // 73lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27214_XXX0_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B