



HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 472 221 922 ED8 B

ZWART BRONS 472 221 922 ED8 BBR

GOUD KLEUR 472 221 922 ED8 GC

WIT 472 221 922 ED8 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Benodigdheden

MIDISPY TUBE

Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [472_221_XXX_ED8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐


Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐

Maak je product af



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B

Notes: