



HEDRA 451 C 92740 DIM8

ODNIESIENIE

472 221 922 ED8 B



DOSTĘPNE W

CZARNY 472 221 922 ED8 B

BLACK BRONZE 472 221 922 ED8 BBR

ZŁOTO KOLOROWANE 472 221 922 ED8 GC

BIAŁY 472 221 922 ED8 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Wymagania

MIDISPY TUBE


Opcje

CONNECTION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [472_221_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40


Części do zwieszenia



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Elementy połączenia elektrycznego




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Zakończ swój produkt



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B

Notes: