
DELTALIGHT




COMPO L 93010

PRODUCTREFERENTIE 9 15735 9310 DC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15735 9310 B
CHROOM 9 15735 9310 C
DONKER CHROOM 9 15735 9310 DC
WIT 9 15735 9310 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.46
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,3W / CRI>90 / 3000K / 583lm
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	583lm // 5,3W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	353lm // 6W // 58lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L 93010

9 15735 9310 DC

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED Voedingen		# armaturen
	# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**
15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2
Dimtype: DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Dimtype: DALI		

DELTALIGHT

COMPO L 93010

9 15735 9310 DC

Montage kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 92

Licht veranderende onderdelen

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Uitsparingsmaat (mm): 42

Notes: