



NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30114 9305 FBRX

ERHÄLTlich IN



ALU GRAU 30114 9305 A

SCHWARZ 30114 9305 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30114 9305 FBRX

ANTHRAZIT 30114 9305 N

WEISS 30114 9305 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30114_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30114 9305 FBRX

Notes: