



NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30114 9305 FBRX

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 30114 9305 A

NEGRO 30114 9305 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30114 9305 FBRX

ANTRACITA 30114 9305 N

BLANCO 30114 9305 W



Ver en el sitio web



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30114_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30114 9305 FBRX

Notes: