



## NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30114 9305 FBRX

DISPONIBILE IN


**ALU GRIGIO** 30114 9305 A

**NERO** 30114 9305 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30114 9305 FBRX

**ANTRACITE** 30114 9305 N

**BIANCO** 30114 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	outdoor
<b>IP</b>	Parete A superfice
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP65
<b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>	IK06
<b>PESO (KG)</b>	1.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1468lm // 11,6W // 127lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	896lm // 13,3W // 67lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30114\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL 930 DIM5**

30114 9305 FBRX

Notes: