



## FRAX S 927 LINEAR V


26001 9230 A

ERHÄLTICH IN

**ALU GRAU** 26001 9230 A

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26001 9230 FBRX

**ANTHRAZIT** 26001 9230 N



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                       |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                                                               |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                                                                    |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP65                                                                                                        |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK06                                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 1.5                                                                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                                                                         |
| <b>INFORMATION</b>                           | 4 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL<br>Oval spread 60°-15° |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>NETZGERÄT</b>          | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | nicht dimmbar      |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info                  |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 91 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                              |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 14°                                              |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 878lm // 8W // 110lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 615lm // 9,2W // 67lm/W                          |

| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Zubehör    |  |
|------------|--|
| FRAX S KAP |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26001\\_XX30\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐

andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: