





ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28476 9000 B
COULEUR OR 28476 9000 GC
BLANC 28476 9000 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 112
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	160
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.67
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1690lm // 20,5W // 83lm/W

Références obligatoires
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Références optionnelles
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28476_XXX0_HAND.pdf](#)


ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling	-		
 Plasterboard	-		
 Stucanet	-		
 Wood	-		
 Concrete		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-		

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 85		

DELTALIGHT

ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 W

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: