



## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 FG

DISPONIBILE IN



**NERO** 19807 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 19807 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 19807 9320 FG

**ORO COLORATO** 19807 9320 GC

**BIANCO** 19807 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                         |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Incasso                               |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rotondo - Ø KIT                                |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 80                                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                           |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 45° girevole, 355° rotazione             |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC  |
| Informazioni elettriche                                   |                                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                            |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | D                                              |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 765lm // 6,9W // 111lm/W                       |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

SPY 52 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

☐

SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 FG

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

Alimentatore per led

# apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'i' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐


# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 FG



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC


☐

**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 105

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

☐

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

☐

Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

## SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 FG

### Kit di montaggio - no air



**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Notes: