
DELTALIGHT




COMPO L 93010

АРТИКУЛ 9 15735 9310 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15735 9310 B
ХРОМ 9 15735 9310 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15735 9310 DC
БЕЛЫЙ 9 15735 9310 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.46
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,3W / CRI>90 / 3000K / 583lm
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	583lm // 5,3W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	353lm // 6,1W // 58lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L 93010

9 15735 9310 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания		# светильников
		Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

DELTALIGHT

COMPO L 93010

9 15735 9310 W

Монтажные комплекты



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: