



## FRAX M SUPERSPOT 92708



26111 9210 N

BESCHIKBAAR IN

**ALU GRIJS** 26111 9210 A

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 26111 9210 FBRX

**ANTRACIET** 26111 9210 N



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw, Wand Opbouw                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP65                                             |
| <b>IK</b>                     | IK08                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2.4                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar           |
| <b>INFO</b>                   | 7 x LENS SP-8°<br>INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                  |
| <b>VOEDING</b>         | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 8°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1884lm // 18,2W // 103lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1620lm // 20,9W // 77lm/W                            |

### Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Accessoires

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26111\\_XX10\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Diverse



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: