
DELTALIGHT




FRAX M SUPERSPOT 92708

REFERENZEN 26111 9210 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 26111 9210 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26111 9210 FBRX
ANTHRAZIT 26111 9210 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1620lm // 20,9W // 77lm/W

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX M KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26111_XX10_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX M SUPERSPOT 92708

26111 9210 N


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: