




FRAX M SUPERSPOT 92708

26111 9210 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26111 9210 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26111 9210 FBRX
ANTRACITE 26111 9210 N



[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.4
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	7 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1620lm // 20,9W // 77lm/W
Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Accessori	
FRAX M KAP	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26111_XX10_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: