



FRAX M SUPERSPOT 92708


26111 9210 N

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 26111 9210 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26111 9210 FBRX

ANTRACYT 26111 9210 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	7 x LENS SP-8° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAM ANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1620lm // 20,9W // 77lm/W


Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Akcesoria	
FRAX M KAP	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26111_XX10_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: