



M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

ODNIESIENIE 29022 9325 B

DOSTĘPNE W



CZARNY 29022 9325 B

FLEMISH BRONZE 29022 9325 FBR

FLEMISH GOLD 29022 9325 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 29022 9325 GC

BIAŁY 29022 9325 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	683lm // 9,9W // 69lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania





SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29022_XXX5_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
<div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div>	Prąd min. Prąd max.

<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>	10 <input type="text"/>
<div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div></div>	
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>	24 <input type="text"/>
<div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div></div>	
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>	10 <input type="text"/>
<div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div></div>	
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>	20 <input type="text"/>
<div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div></div>	

Zakończ swój produkt



<div><div></div><div>24144 0020 B SPY 39 L TUBE B</div></div>	<input type="text"/>
<div><div>24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR</div></div>	<input type="text"/>
<div><div>24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG</div></div>	<input type="text"/>
<div><div>24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC</div></div>	<input type="text"/>
<div><div>24144 0020 W SPY 39 L TUBE W</div></div>	<input type="text"/>




DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 B

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY


SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: