



ENTERO RD-L 93030



28418 9320 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28418 9320 B

VOLLEDIG WIT 28418 9320 FW

GOUD KLEUR 28418 9320 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 112
INBOUWDIEPTE (MM)	160
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.16
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3637lm // 42W // 87lm/W

Opmerkingen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Opties

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93030

28418 9320 B

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28418_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93030

28418 9320 B




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90




300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)




Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93030

28418 9320 B




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60


Licht veranderende onderdelen




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐


28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B


☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93030

28418 9320 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: