



## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FBR

DISPONIBILE IN



**NERO** 20575 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20575 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20575 9200 FG

**ORO COLORATO** 20575 9200 GC

**BIANCO** 20575 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                       |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                | 3.4                                                                                                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 30000                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 9460lm // 71,4W // 132lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 4188lm // 82,1W // 51lm/W                                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA


### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20575\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |


Power box

# apparecchi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                                            | Corrente min.   Corrente max. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B<br>Tipo di regolazione: 1-10 V | 1 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W                                | 1 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>321 55 317 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B<br>Tipo di regolazione: 1-10 V | 1 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 55 317 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W                                | 1 <input type="checkbox"/>    |

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FBR





|                                                                                  |                                                         |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>20548 0025 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                         |   |                          |
| <hr/>                                                                            |                                                         |   |                          |
|                                                                                  | <b>20548 0025 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |

Alimentatore per led


# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

|                                                                                    |                                                         |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                         |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 95                                                       |                                                         |   |                          |
| <hr/>                                                                              |                                                         |   |                          |
|  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                         |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 80                                                       |                                                         |   |                          |
| <hr/>                                                                              |                                                         |   |                          |
|  | <b>300 90 133</b> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                         |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 80                                                       |                                                         |   |                          |
| <hr/>                                                                              |                                                         |   |                          |
|  | <b>21012 0475</b> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                         |   |                          |






Kit per scatola incassata

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                              |                                        |                          |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                              |                                        |                          |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FBR



|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 FBR

### Componenti per sospensioni

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                      |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 27                                                      |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Componenti per il collegamento elettrico

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                        |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 43                                                        |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: