
DELTALIGHT




OCTAV 39 ON 1 92720 DIM8

RÉFÉRENCE 29018 9228 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 29018 9228 B-B
BLANC-BLANC 29018 9228 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	652lm // 9,9W // 66lm/W

Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29018_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OCTAV 39 ON 1 92720 DIM8

29018 9228 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit

	**24144 0020 B**	SPY 39 L TUBE B	☐
	24144 0020 FBR	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	24144 0020 FG	SPY 39 L TUBE FG	☐
	24144 0020 GC	SPY 39 L TUBE GC	☐
	24144 0020 W	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: