



**OML50 CT - 48V 100W 1,0m +  
PRISMATIC LENS D HE 1312mm 930  
DIM5**

31158 9305 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 31158 9305 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                          |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                             |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                     |
| GEWICHT (KG)               | 2,1                                                                      |
| INFORMATION                | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Elektrische Informationen  |                                                                          |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                     |
| KLASSE                     | I                                                                        |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                      |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                     |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                                        |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                 |
| Lichtquelle Info           |                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                      |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 19,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3192lm                     |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 100                                                         |
| SDCM                       | SDCM3                                                                    |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                      |
| LM80                       | L80 > 60000                                                              |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 3192lm // 19,5W // 164lm/W                                               |
| Optionen                   |                                                                          |
| WIRELESS CONTROL DIM5      |                                                                          |

Notes: