



SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27330 9205 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27330 9205 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27330 9205 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27330 9205 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27330 9205 GC

БЕЛЫЙ 27330 9205 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0,3 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| ИНФОРМАЦИЯ | WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 48V-DC |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 413lm // 6,7W // 62lm/W |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27330_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27330 9205 FBR

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE 14 profile

Варианты цвета корпуса



27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27330 9205 FBR